

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			Βενζίνη							
			1.2 DUALJET		1.2 DUALJET + SHVS		1.0 BOOSTERJET		1.0 BOOSTERJET + SHVS	
			2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	2WD			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ										
Ολικό μήκος		(χιλιοστά)	3.840							
Ολικό πλάτος		(χιλιοστά)	1.735							
Ολικό ύψος		(χιλιοστά)	1.495	1.520	1.495	1.520	1.495			
Μεταξόνιο		(χιλιοστά)	2.450							
Μετατρόχιο	Εμπρός	(χιλιοστά)	1.530 (GL) / 1.520 (GL+, GLX)		1.520					
	Πίσω	(χιλιοστά)	1.530 (GL) / 1.520 (GL+) / 1.525 (GLX)		1.525			1.520 (GL+) / 1.525 (GLX)		
Ακτίνα στροφής ^{*1}		(μέτρα)	4,8							
Απόσταση από το έδαφος		(χιλιοστά)	120							
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ										
Τύπος			K12C				K10C DITC			
Αριθμός κυλίνδρων			4				3			
Αριθμός βαλβίδων			16				12			
Κυλινδρισμός		(κ.εκ.)	1.242				998			
Διάμετρος Χ Διαδρομή		(χιλιοστά)	73,0×74,2				73,0×79,5			
Σχέση συμπίεσης			12,5				10,0			
Μέγιστη ισχύς		(ίπποι/σ.α.λ.)	90/6.000				112/5.500			
Μέγιστη ροπή		(Nm/σ.α.λ.)	120/4.400				170/2.000-3.500 (5MT) ~ 160/1.700-4.000 (6AT)			
Τροφοδοσία			Ψεκασμός πολλαπλών σημείων				Άμεσος ψεκασμός			
ΜΕΤΑΔΟΣΗ										
Τύπος κιβωτίου			5MT	CVT	5MT	5MT	5MT	5MT	6AT	5MT
Σχέσεις μετάδοσης	1 ^η		3,545	4,006~0,550 (Χαμηλή: 4,006~1,001 Υψηλή: 2,200~0,550)	3,545	3,545	3,545	3,545	4,666	3,545
	2 ^η		1,904		1,904	1,904	1,904	2,533	1,904	
	3 ^η		1,240		1,258	1,240	1,258	1,233	1,555	1,233
	4 ^η		0,914		0,911	0,914	0,911	0,885	1,135	0,885
	5 ^η		0,717		0,725	0,717	0,725	0,690	0,859	0,690
	6 ^η		-		-	-	-	-	0,685	-
	Όπισθεν		3,272	3,771	3,250	3,272	3,250	3,250	3,393	3,250
Τελική σχέση μετάδοσης			4,294	3,757	4,388	4,294	4,388	3,944	3,501	3,944
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ										
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων			Euro 6							
Κατανάλωση	Κύκλος πόλης	(λιτ. / 100 χλμ)	5,4	5,6	5,9	4,5	4,9	5,7	6,4	4,8
	Κύκλος εκτός πόλης	(λιτ. / 100 χλμ)	3,7	4,0	4,3	3,7	4,2	4,0	4,3	4,0
	Συνδυασμένος κύκλος	(λιτ. / 100 χλμ)	4,3	4,6	4,9	4,0	4,5	4,6	5,0	4,3
Εκπομπές CO ₂ ^{*2}		(γραμ. / χλμ.)	98	103	110	90	101	104	114	97
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ										
Μέγιστη ταχύτητα ^{*1}		(χλμ./ώρα)	180	175	170	180	170	195	190	195
Επιτάχυνση (0-100χλμ/ώρα) ^{*1}		(δευτ.)	11,9	11,0	12,6	11,9	12,6	10,6	10,0	10,6
ΠΛΑΣΙΟ										
Σύστημα διεύθυνσης			Ηλεκτρική υποβοήθηση							
Φρένα	Εμπρός		Αεριζόμενοι δίσκοι							
	Πίσω		Ταμπούρα (GL, GL+) / Δίσκοι (GLX)							
Ανάρτηση	Εμπρός		Γόνατα MacPherson							
	Πίσω		Ημιάκαμπτος άξονας							
Ελαστικά			175/65R15 (GL), 185/55R16 (GL+, GLX)							
ΒΑΡΗ										
Απόβαρο (ελάχιστο / με πλήρη εξοπλισμό)		(κιλά)	840 / 890	900 / 925	950 / 970	850 / 900	960 / 980	865 / 915	940 / 945	875 / 925
Μικτό βάρος		(κιλά)	1.365		1.405	1.365	1.405	1.380		
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ										
Θέσεις επιβατών			5							
Χώρος αποσκευών	καθίσματα σε όρθια θέση / με κλίση ^{*3}	(λίτρα)	265							
	αναδιπλωμένο πίσω κάθισμα ^{*3}	(λίτρα)	579							
	μέγιστος αποθηκευτικός χώρος	(λίτρα)	947							
Ρεζερβουάρ		(λίτρα)	37							

^{*1} Μέτρηση κατασκευαστή

^{*2} Συνδυασμένος κύκλος

^{*3} Μέτρηση VDA

Η Suzuki Motor Corporation διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση